



YA-10XLII

新規格対応品

消火器の安全に関する表示を充実

近年発生した老朽化消火器の破裂事故にかん がみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の 連絡先、ISO絵表示等、安全上の注意事項等に ついて表示を義務付ける「消火器の技術上の 規格を定める省令の一部を改正する省令」(平 成22年総務省令第111号(2011年1月1日施行))に 対応しています。

●新銘板



適応火災表示マーク





【普通火災用】 A火災

【油火災用】 B火災

【電気火災用】 C火災

白色円のマーク 黄色円のマーク 青色円のマーク

消火器の銘板には適応火災を示すマークがア イコンで分かりやすく明示されています。

※旧型式消火器は11年間は設置可能。 改正前の規格に基づいて既に防火対象物に設置されている消火器等につい ては、施行後11年間は特例として設置が認められます。(2021年12月31日まで)

●蓄圧式消火器の特長

- ●圧力計を設置し、安全に使 用できる状況であることが ひと目で確認可能
- ●マイナス30℃でも安定して 正常に使用できるため、寒 冷地での設置も安心。



http://www.yamatoprotec.co.jp/product_matrix/

緑色節囲

●安全·品質

圧力計

当社では、蓄圧式消火器の生産段階におい て独自のリークテストを実施。厳しい基準を クリアした高品質な製品のみをお届けするこ とで、安全性に対するよりいっそうの配慮を 行っています。

※過去10年間(2001年~2010年10月)の 生産実績より、自責要因による不具合数

252,763本中 不具合は9本 0.000036 (0.0036%)

●安全栓のリサイクルの 質が向上。 特許出願中

新型安全栓の採用で、リサ イクルの質が向上します。

●廃消火器リサイクルシステムは、使用期 限をむかえた消火器を安全に回収して 部品等をリサイクルする取り組みです。

2010年1月1日より廃消火器リサイクルシステ ムの運用が始まりました。これにより、現在使

用中の消火器を廃棄す る場合、リサイクルシ ルを購入して添付しなけ ればなりません。システム開始後に製造する消 火器は、製品出荷時にリ サイクルシール付で販 売します。老朽化消火器 による事故の発生を防 止するためにも、ご協力 をお願いいたします。



粉末(ABC)消火器 業務用 蓄圧式 国家検定合格品

蓄圧式だから消火器の大敵である 湿気を完全にシャットアウト。

放射不能の原因となる、消火薬剤のケーキン グ(固化・つまり)現象を防止し、イザという時、 安定した消火効力を発揮します。




安全栓を引き抜く


-スをはずし火元に向ける Grip the levers the nozzle at the base of fire.

仕 様 ●ご家庭には住宅用消火器を設置してください。


	YA-4XL∏	YA-6XLII	YA-10XLII	YA-10XDLII	YA-20XLII
総 質 量	約3.1kg	約3.8kg	約5.5kg	約6.0kg	約10.7kg
薬 剤 質 量	1.5kg	2.0kg	3.0kg	3.5kg	6.0kg
全 高	約41.5cm	約49.5cm	約54.6cm	約54.6cm	約61.5cm
全 幅	約20cm	約20cm	約20cm	約20cm	約21cm
放射時間(20°C)	約13秒	約17秒	約13秒	約16秒	約18秒
放射距離(20°C)	3~6m	3~6m	4~7m	4~7m	3~6m
能 力 単 位	A-1 • B-3 • C	A-2•B-3•C	A-3•B-7•C	A-3•B-7•C	A-5•B-12•C
使用温度範囲	-30°C∼+40°C	-30°C~+40°C	-30°C~+40°C	-30°C∼+40°C	-30°C∼+40°C
税込価格(本体価格)※	12,390円(11,800円)	15,225円 (14,500円)	18,375円 (17,500円)	19,425円 (18,500円)	26,985円 (25,700円)
型 式 番 号	消第23~195号	消第23~196号	消第23~108号	消第23~154号	消第23~155号

※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。





10型(3.0kg) YA-10XLII 約20.3cm 約13.3cm 柱掛け 指示圧力計 レバー 安全栓 约54.6cm 内 管 ノズル ノズル受け 性型 約35. 本 体




あらゆる火災をスピード消火

木材や紙などが燃えるA(普通)火災はもちろん、 B(油)火災、C(電気)火災やガス火災など、 あらゆる原因の出火をスピード消火します。

(YPリサイクルシステム

- ●ヤマトプロテックが独自に開発。
- ●リサイクル率は、現在100%を達成しています。
- ●日本消防検定協会の承認済。



回収された消火器の部材はリサイクルされます。不用 になった消火器を処分する場合は、必ず販売店か製 造元にご相談ください。

(全粉末(ABC)消火器にエコマーク付き)

エコマーク付き消火器の生産では、2004年より

累計200万本超の 実績があります。さら に、環境により良い 商品として官庁が定 めたグリーン購入法 にも適合しています。



再生消火薬剤を60%以上使用 回収およびリサイクルシステムを持つ


業界初、 2次元バーコードによる バーチャル・トレーニング



http://yp-vt.net/alltop/3.html

弊社ホームページでも確認できます。

YA-20XLII 20型(6.0kg) 約21cm



▶消火器は目立つところに設置してください。

- ■消防法第17条の3の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
- ■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。 ※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトスロテック株式会社

社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ http://www.yamatoprotec.co.jp 大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・松山・福岡/大阪工場・東京工場・中央研究所

※このカタログは、再生紙を使用しています。

あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……

柱掛け